

Productblad

Massaranduba


Vlonderplank 7 groefs

(P121_EX)

21x143mm [↗](#)

X 143mm ±3%

Y 21mm ±3%



Massaranduba

Massaranduba is een houtsoort uit Zuid-Amerika en dit heeft een rode tot donkerbruine kleur. Massaranduba is een duurzame, stevige en zware houtsoort. Kenmerken van het hout zijn de sterkte, hardheid en zwaarte. Indien het hout te water raakt zal het zinken. Massaranduba heeft een homogene en fijne textuur wat het hout een fijn en rustig uiterlijk geeft. Af en toe is er een golvende draad met enkele zwakke, glanzende strepen aanwezig.

Massaranduba is ideaal als vlonder of terrasplank. Het hout is heel sterk, maar goed te bewerken en mooi af te werken. Deze houtsoort heeft een hogere krimp- en uitzettingscoëfficiënt waardoor voldoende afstand tussen de planken erg belangrijk is. Gezien de wat hogere uitzettingscoëfficiënt wordt bij Massaranduba dan ook alleen schroefverbindingen aanbevolen. Daarentegen is Massaranduba veel harder, duurzamer en sterker dan bijvoorbeeld Bankirai. Voor traditioneel gemonteerde en geschroefde vlonders is Massaranduba uitstekend geschikt. De kenmerkende rode kleur van Massaranduba zal door zonlicht snel verkleuren naar donkerbruin en uiteindelijk zal het hout grijs tot donkergrijs ververen.

Voordelen

- Sterke houtsoort
- Grote vormvastheid
- Duurzaamheidsklasse 1
- Rustig en uniform uiterlijk
- Zeer geschikt voor traditioneel geschroefde vlonders

[specie] decking board with 7 grooves

This profile is planed on 4 sides, with the visible side having 7 grooves. This decking board is also known as a terrace board. The longitudinal sides are slightly rounded to prevent splintering at the sharp corners.

Duurzaamheid

Dit product voldoet aan de European Timber Regulation – 995/2010. Deze Europese verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. De partij die het product voor het eerst op de Europese markt brengt heeft een zorgplicht om aan te tonen dat het product niet illegaal gekapt of- verhandeld is.

Vochtigheid



Gegenereerd 22-01-2025

[Bekijk product](#)

Het [specie] met de aanduiding AD (Air Dried) is recent gezaagd en staat 'opgelat' in een semi-open opslagruimte. Naarmate het [specie] langer in de opslag ligt, wordt het hout droger. De droging vindt plaats vanaf de buitenzijde naar de kern. Door dit droogproces krimpt het hout, wat resulteert in karakteristieke droogtescheuren. Het is typerend dat het [specie] zal krimpen wanneer het 'droog' wordt toegepast. Met name bij kleinere kopmaten is er ook een grotere kans op vervorming. AD [specie] is niet geschikt voor verlijming of toepassingen waarbij blijvende maatvastheid vereist is.

Kwaliteit

Dit product is geclassificeerd volgens de FAS (firsts and seconds) classificatie, de meest gebruikelijke classificatie voor [specie]. In deze classificatie is minimaal 83,3% van het hout vrij van fouten, hoewel kleine houtfoutjes kunnen voorkomen op het resterende deel. Voor een volledig foutvrije verwerking wordt aanbevolen om dit product in wildverband te verwerken.

- Bij schaaferk behoudt de productie zich het recht voor om maximaal 3-4% van de kopmaat af te wijken, om een mooi maatvast product te kunnen schaven. De planken worden gesorteerd op één zijde; de achterzijde kan hit&mis, schaaferkjes en/of walsafdrukken bevatten.
- Wij leveren het hout op handelslengte. Dat betekent: niet haaks gezaagd en niet op lengte afgekort, vaak met wat overlengte.
- Aan de kopse kanten kunnen droogtescheurtjes en/ of schaaferkjes voorkomen. Houd bij het berekenen van de lengte altijd rekening met minimaal 10 cm zaagverlies extra.
- Een correcte montage is van groot belang. Goede ventilatie, voldoende regelwerk en de juiste bevestiging zijn daarbij vereist. Bij elk product is een montagehandleiding in pdf-formaat beschikbaar.

Bovendien kunnen externe invloeden, zoals transport, opslag, weersomstandigheden en houtbewerking, de kenmerkende spanningen/ defecten in het hout blootleggen. Gezien de sortering en de externe invloeden adviseren we om 10% extra te bestellen. Bestel bij minder dan 10 stuks ten minste 1 stuk extra.

